

## Vorlegeband

(mit Abdeckfolie)

## Super-Roll

(ohne Abdeckfolie)

### Technische Daten:

Farben:	schwarz, weiß
Druckverformung:	ca. 10% bei 0,5 kp/cm <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit:	von -30° C bis +80° C
Weichmachergehalt:	keiner enthalten

**Alle Angaben beruhen auf Laboruntersuchungen und Praxiserfahrungen. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden.**

KAWO Vorlegeband und KAWO Super-Roll sind selbstklebende Vorlegebänder aus Polyäthylenschaum mit äußerst fein geschlossenen Poren. Es kann keine Wasser- oder Luftdurchlässigkeit erfolgen.

Die Vorlegebänder sind einwandfrei verträglich mit allen Verglasungsdichtstoffen bei Holz-, Kunststoff- und Metallfenstern. Sie sind hervorragend alterungsbeständig gegen Ozon- und UV-Strahlen.

Die Bänder sind selbstklebend, zugfest und für Verglasungen nach DIN 18361/18545 geeignet.

### Lagerfähigkeit

Bei kühler und trockener Lagerung 12 Monate. Einzelrollen liegend und staubgeschützt lagern.

Lieferform Vorlegeband	
6 x 2 mm	360 Rollen à 10 m
9 x 2 mm	240 Rollen à 10 m
12 x 2 mm	180 Rollen à 10 m
6 x 3 mm	360 Rollen à 10 m
9 x 3 mm	240 Rollen à 10 m
12 x 3 mm	180 Rollen à 10 m
15 x 3 mm	150 Rollen à 10 m
9 x 4 mm	240 Rollen à 10 m
12 x 4 mm	180 Rollen à 10 m
9 x 5 mm	240 Rollen à 10 m
12 x 5 mm	180 Rollen à 10 m
9 x 6 mm	240 Rollen à 10 m
12 x 6 mm	180 Rollen à 10 m

Sondermaße auf Anfrage

Lieferform Super-Roll	
6 x 2 mm	360 Rollen à 10 m
9 x 2 mm	240 Rollen à 10 m
12 x 2 mm	180 Rollen à 10 m
6 x 3 mm	360 Rollen à 10 m
9 x 3 mm	240 Rollen à 10 m
12 x 3 mm	180 Rollen à 10 m
9 x 4 mm	240 Rollen à 10 m
9 x 5 mm	240 Rollen à 10 m
9 x 6 mm	240 Rollen à 10 m

Sondermaße auf Anfrage

01/2005